

# SHINE OIL S-2

**REXOIL SHINE OIL S-2**, parafinik yapıya sahip, yüksek kalitedeki ürünler ile formüle edilmiş, geniş kullanım alanına sahip beyaz proses yağlarıdır. Parafinik yağların kullanımı uygun olan birçok uygulamada tercih edilebilir. Çok iyi renk ve oksidasyon kararlılığına sahiptir. Değişik amaçlı kullanımları için geniş viskozite aralığına sahiptirler.

## Kullanıldığı Alanlar

Plastik, kauçuk, kimya, tarım, kâğıt, tekstil sektöründe, özel deri yağlarında, cila, mürekkep ve boya üretimlerinde, köpük kesme işlemlerinde ve ayrıca endüstriyel madeni yağlarda hammadde olarak kullanılmaktadırlar.

## Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C) [cSt]	ASTM D445	1,8 – 2,4
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 108
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 150
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -30
Renk (ASTM)	ASTM D1500	L0,5
Renk (Saybolt)	ASTM D156	+30
<b>Karbon Dağılımı</b>		
% aromatik	ASTM D3238	0,0
% naftanik	ASTM D3238	21,9
% parafinik	ASTM D3238	79,1